

Bodenmarkierungs-Symbole



Art.-Nr.	Artikel	Symbol-Form	Abmessung LxB [mm]	Stärke [µm]	Farbe
14925	Bodenmarkierungs-Symbol I-Form rot selbstklebend 350µm	I	200x50	350	rot
14926	Bodenmarkierungs-Symbol I-Form gelb selbstklebend 350µm	I	200x50	350	gelb
14927	Bodenmarkierungs-Symbol L-Form rot selbstklebend 350µm	L	100x50	350	rot
14928	Bodenmarkierungs-Symbol L-Form gelb selbstklebend 350µm	L	100x50	350	gelb
14929	Bodenmarkierungs-Symbol T-Form rot selbstklebend 350µm	T	150x50	350	rot
14930	Bodenmarkierungs-Symbol T-Form gelb selbstklebend 350µm	T	150x50	350	gelb
14931	Bodenmarkierungs-Symbol Fuß-Form gelb selbstklebend 350µm	Fuß	280x84	350	gelb

Gerne bieten wir Ihnen auch weitere Varianten gemäß Ihren individuellen Anforderungen an.

Anwendung	Bodenmarkierungen erhöhen die Transparenz und schaffen Orientierung und Sicherheit in Produktions-, Lager- und Logistikbereichen. Mit den Bodenmarkierungen lassen sich Fahrwege, Stellplätze, Lagerbereiche, Parkplätze, Sperrzonen sowie Flucht- und Rettungswege transparent markieren. Mit der Verwendung von unterschiedlichen Farben lässt sich die Orientierung zusätzlich noch steigern. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 18°C und 25°C. Zur Aufbringung der selbstklebenden Markierungen ist zunächst die Aufbringungsfläche von Schmutz, Öl, zu befreien. Lose Partikel sind zu entfernen. Die Bodenmarkierung ist nach der Aufbringung kräftig anzudrücken (Praxis-Tipp: mit dem Gabelstapler-Rad vollflächig befahren). Nach ca. 12 Stunden ist der Kleber ausgehärtet. Die überlappende Verklebung von Bodenmarkierungen ist zu vermeiden.
Material	Polyvinylchlorid (PVC)

Technische Änderungen vorbehalten.